

MODE D'EMPLOI

Tatoo SBB Maxima

Tatoo SBB Maxima est conçu pour les textiles en polyester sublimés. Les basses températures de transfert associées à une couche barrière exclusive sont extrêmement efficaces pour empêcher la migration des colorants.

CARACTÉRISTIQUES:



**PU
base eau**



120µ



**Coton, polyester,
tissu mélangé.**
Moins adapté au nylon ou
d'autres textiles enduits.



**EcoSolvent (incl. TrueVis),
Solvent, Latex, UV**

CONDITIONS DE DÉCOUPE:



**Lame
30 - 45°**



**faible/
modérée**



30 - 40 cm/s

CONDITIONS DE TRANSFERT:



135°C



10 s



**modérée/
élevée**



Tiède/Chaud



60°C



1. Imprimer et découper



2. Écheniller le motif



3. Application du tape



**4. Transférer le motif,
retirer le support, fini!**

Profils disponibles sur www.seftextile.com

Tape de transfert recommandé : FlexTape

Temps de séchage : selon l'encre et les conditions 1 - 6h

Pour les petits logos, il peut être utile d'appliquer d'abord le flextape sur toute la surface avant échenillage, retirer le liner polyester et écheniller par l'arrière.

Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage de 12 mois. Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE

TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78

www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com

SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027

► EMBALLAGE



50 cm & 75 cm



25 m